

COLAS REVNEFORSEGLING RF

Colas Revneforsegling RF er en kationisk (sur) forseglingsemulsion, som er beregnet til forsegling af revner i asfaltbelægninger.



ANVENDELSESOMRÅDER

Colas Revneforsegling RF er beregnet til lukning af 2-10 mm brede revner i belægninger på veje og pladser.

BEGRÆNSNINGER

- Bør opbevares og håndteres frostfrit
- Bør ikke blandes rester af asfaltopløsning eller andre basiske stoffer
- Er ikke beregnet til konstruktionsfuger i beton
- Holdbar i 6 måneder.

FORDELE

- Udstøbes i revner uden forudgående priming
- Fleksibel og følger bevægelser omkring revner. Giver dermed et holdbart og effektivt stop for vandnedtrængning
- Belaster miljøet mindre
- Kan anvendes koldt
- God friktion efter afstrøning.

BRUGSANVISNING

Colas Revneforsegling RF leveres i følgende emballager:

- 15 liter dunke
- 180 liter i tromler.

Emulsionen opbevares og håndteres frostfrit.

Dunkene rystes grundigt inden åbning. Tromler rulles inden åbning. Hvis der er en rest af emulsion i dunken eller tromlen efter udførelse af arbejdet, lukkes dunken eller tromlen omhyggeligt. Inden næste anvendelse foretages på ny grundig omrystning eller rulning.

Revnerne rengøres enten ved grundig fejning eller ved brug af trykluft. Let fugt i revnen er ingen hindring for at udføre forsegling.

Colas Revneforsegling RF fyldes over i en tragt og doseres gennem tragten ned i revnerne. Overskud af emulsion på overfladen skal begrænses.

Efter lukning af revnerne afstrøs overfladen med stenmel inden emulsionen bryder. Efter afstrøningen kan det reparerede areal trafikeres.

Ved lukning af brede revner kan det være nødvendigt at gentage behandlingen, idet emulsionen kan løbe så langt ned i revnen, at der opstår en fordybning i overfladen

Colas Danmark A/S' produktkatalog 2022