

COLAS LEVERER ASFALTEN TIL DIT LANDBRUG

EMULSIONSFORSEGLING



Vores bituminøse forsegling **beskytter beton- og asfaltoverflader** mod den skadelige syre og andre stoffer i ensilage og husdyrgødning

KAN ANVENDES TIL

- beskyttelse af **betonoverflader** i fx **ensilagesiloer**
- beskyttelse af **asfaltoverflader** i **ensilagesiloer**, på **køreveje** eller **forpladser**.

FORDELE

- tåler påvirkning fra **gødning** og **ensilage**
- **nemt at gentage** vedligeholdelsen
- **beskytter** beton og asfalt mod nedbrydning
- siloer eller veje kan anvendes efter en **kort hærkning**.

Colas tilbyder også **ensilageasfalt** og **belægningsopbygning** til dit landbrug.

ANVENDELSE OG SIKKERHED

Emulsionsforsegling udføres ved udsprøjtning af en passende mængde bitumenemulsion (typisk 0,3-1,0 kg/m³). Forseglingsen trænger ind i porer og revner, hvor den efter brydning danner en bitumenhinde, som beskytter mod indtrængning af væske.

Emulsionen doseres, så der dannes et tyndt lag af bindemiddel på den behandlede overflade. Derved opnås fuldstændig beskyttelse. Ensartet dosering af emulsionen fås ved brug af sprøjtebom eller håndsprøjte. Behandlingen kan foretages på både lodrette og vandrette flader.

Forseglingen må ikke belastes med ensilage eller kørsel, før den er hærdet, og overfladen skal være helt ren, inden den forsegles.

Produktet er beregnet til professionelle, der har erfaring med anvendelse af produktet. Det skal altid sikres, at produktet er egnet til den konkrete brug og under de korrekte omstændigheder. Du skal også altid sikre, at du er bekendt med det tilhørende **sikkerhedsdatablad** og anvender produktet i overensstemmelse hermed. Sikkerhedsdatablad findes på www.colas.dk/produkter eller ved henvendelse til Colas Danmark A/S.



Colas Danmark A/S' produktkatalog 2022